

## Technisches Merkblatt Forstmarkierspray



<b>Farben:</b>	Neon-rotorange, Neon-orange, Neon-gelb, Neon-rot, Neon-grün, Neon-blau, Neon-pink, Gelb, Schwarz, Braun, Orange, Blau, Grün, Weiß, Rot, Hellblau - weitere auf Anfrage
<b>Qualität:</b>	Hochwertiger, deckkraftstarker Acrylharzlack, Treibmittel Propan-Butan, bleifrei, aromatenfrei, cadmiumfrei, nicht benzinest, geruchsarm
<b>Glanzgrad:</b>	Kein Glanzgrad
<b>Trocknung:</b>	Je nach Witterung
<b>Überlackierbarkeit:</b>	Zu jedem Zeitpunkt mit sich selbst möglich

### **Anwendungsbereiche:**

Elried Forstmarkierspray ist besonders geeignet für Holzmarkierungen in der Forstwirtschaft, auf nassem und trockenem Holz. Elried Forstmarkierspray ist bleifrei, cadmiumfrei, aromatenfrei und geruchsarm. Die extrem schnelle Trocknungszeit von ca. 3 Minuten und die immense Deckkraft sorgen für eine problemlose und schnelle Arbeitsweise. Durch die Leuchtkraft der Farben ist eine ausgezeichnete Signalwirkung auch auf dunklen Untergründen gewährleistet. Schnelltrocknend, wasser- und wetterfest. Für sichere, langlebige Markierungsarbeiten. Die Dosen sind mit zwei Schreibdüsen bestückt (fein und grob).

### **Gebrauchsanweisung:**

1. Kräftig schütteln, bis sich die Mischkugeln frei bewegen
2. Nicht zu besprühende Flächen gut abdecken. Probesprühen
3. Sprühdose 15 - 25 cm vom Gegenstand entfernt halten und Sprühknopf ganz hineindrücken

### **Nach Gebrauch:**

Zur Reinigung der Sprühdüse die Dose senkrecht, mit dem Sprühkopf nach unten, solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Düse, von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen.

**Gebinde:** 650 ml Eurodose mit 500 ml Inhalt. Je nach Untergrund ausreichend für ca. 3-4 m<sup>2</sup>

### **Sicherheitsanweisungen:**

H222-229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260 Aerosol nicht einatmen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P305+P351+P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. P501 Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Forstmarker Neon: Enthält Ethylacetat, n-Butylacetat. Forstmarker Standard: Enthält Isopropanol. In jedem Falle empfehlen wir eine Probelackierung auf einem kleinen Teil des zu markierenden Objektes vorzunehmen um die Verträglichkeit des Decklackes mit dem Untergrund zu testen. Zwischen verschiedenen Lacksystemen kann es zu Unverträglichkeiten kommen. Nicht jeder Kunststoff ist lackierbar. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.