

Technisches Merkblatt Kreidespray mit Überkopfventil



Farben:	Gelb, Blau, Rot, Weiß, Grün, Hellblau, Orange, Pink, Lila, Schwarz - weitere auf Anfrage
Qualität:	Treibmittel Propan-Butan, aromatenfrei
Glanzgrad:	Kein Glanzgrad
Trocknung:	Je nach Witterung
Überlackierbarkeit:	Zu jedem Zeitpunkt mit sich selbst möglich

Anwendungsbereiche:

Das Kreidespray hinterlässt gut sichtbare Markierungen, welche durch den Wittereinfluß (Regen) und Abrieb (Überfahung) nach einigen Tagen wieder verschwinden. Durch diese Eigenschaft eignet sich Elried Kreidespray in besonderer Weise für kurzzeitig angebrachte Markierungen (z.B. Events, öffentlicher Sektor). Es eignet sich für jede Oberfläche, auch Gras oder Erde. Die Überkopfsprühdüse gewährleistet eine einfache und praktische Arbeitsweise auf Bodenflächen, da es nicht zu Materialverlusten durch einen falschen Neigungswinkel (Bügelbrettverfahren) kommt. Die ausgesprochen kurze Trocknungszeit ermöglicht ein schnelles und problemloses Arbeiten. Elried Kreidespray ist bis -10°C problemlos einsetzbar.

Vor und während Gebrauch:

1. Kräftig schütteln, bis sich die Mischkugeln frei bewegen
2. Sprühdose 25 - 30 cm vom Gegenstand entfernt halten, nicht zu besprühende Flächen bei Bedarf abdecken
3. Probesprühen ist bei schwierigen Oberflächen empfehlenswert (Kunstrasen, Kunststoffböden etc.)
4. Bei porösen, saugenden Flächen, die Entfernung mittels Wasserdruck vorab testen. Je poröser (saugender) die Fläche, desto schwerer ist das Spray zu entfernen

Nach Gebrauch:

Zur Reinigung der Sprühdüse die Dose aufrecht, mit dem Sprühkopf nach oben, solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Düse von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen.

Gebinde: 520 ml Eurodose mit 400 ml Inhalt. Je nach Untergrund ausreichend für ca. 50-60 Meter bei 5 cm breiter Linie

Sicherheitsanweisungen:

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Enthält Isopropanol. In jedem Falle empfehlen wir eine Probelackierung auf einem kleinen Teil des zu markierenden Objektes vorzunehmen um die Verträglichkeit des Decklackes mit dem Untergrund zu testen. Zwischen verschiedenen Lacksystemen kann es zu Unverträglichkeiten kommen. Nicht jeder Kunststoff ist lackierbar. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.