

EBS 260



Bis zu 57 mm Schrifthöhe

Der Handjet 260 erreicht mit seiner charakteristischen Punktschrift bis zu 57 mm Schrifthöhe und eignet sich insbesondere überall dort, wo Texte aus großer Entfernung lesbar sein müssen.

Dank seiner 32 Düsen können auch Datamatrix-Codes, einfache Grafiken sowie Texte mit bis zu 4 Zeilen gleichzeitig gedruckt werden. Der Handjet 260 ist leicht, handlich und kabellos. Er druckt vor- und rückwärts auf fast allen Oberflächen (Metall, Folie, Holz, Glas, Beton u.v.m.) ohne orts- oder zeitgebunden zu sein.

Die IP 44-Klassifizierung erlaubt zudem einen Außeneinsatz.

Druckprojekte können entweder direkt über das LCD-Touchdisplay erzeugt oder drahtlos vom PC übertragen werden.

Geeignet für

Anwender, die unkomplizierte Schriften in bis zu 57 mm Schriftöhe mobil aufbringen wollen.



57 mm Schrifthöhe, bis zu 4 Zeilen gleichzeitig druckbar



Robustes Gehäusedesign



Speicher für bis zu 30 Texte mit LED Anzeige



Einfache Bedienung



Akku mit bis zu 16 Betriebsstunden für dauerhafte Arbeitsbereitschaft



Gute Lesbarkeit mit charakteristischer Punktschrift



Breites Tintenspektrum für unterschiedliche Oberflächen



Druck aus jeder Position, vor- und rückwärts sowie überkopf



EBS 260

Technische Daten

	Komponenten
Düsenanzahl	• 32 Düsen
Druckbildhöhe	• 7 mm bis 57 mm bei 2-Düsen-Drucker
Höhe des zu beschriftenden Objekts	• bis zu 4 Zeilen gleichzeitig druckbar • ab 115 mm - Kontakt mit beiden Führungsrollen • ab 39 mm - Kontakt mit nur unterer Führungsrolle, z.B. für Drucker mit nur 7 Düsen TIJ Drucktechnologie
Düsendurchmesser	• Standard: 150 um Option: 120 um, 170 um, 200 um
Eingabegerät	• Drahtlose Kommunikation über Funkmodul
Speicherkapazität	• 2 GB, entspricht 50.000 Texten oder mehr
Maximale Zeichenanzahl im Text	• begrenzt nur durch Kapazität des internen Druckerspeichers
Darstellbare Zeichen	• Nationale, diakritische Zeichen, kyrillische und chinesische Zeichen
Sonderzeichen	• Grafische Info-, Warn- und Transportzeichen
Sonderregister	• Datum und Uhrzeit in beliebigem Format • Haltbarkeitsdatum • Auf- und Abwärtszähler • Zählerkaskaden • 1D und 2D Barcodes • Daten von externen Geräten
Drucktaktung	• Synchronisiert mit Drehzahl der unteren Führungsrolle
Stromversorgung & Akku	• Aus eingebautem Akku-Batterien mit 6 Li-Ion-Zellen • bis zu 16 Betriebsstunden • Akku-Laden automatisch mit externem Ladegerät DC 24V, 1A • Ladezeit - unter 300 Minuten (< 5 h) • Anzahl der Ladezyklen: 500 (mind. 70 % der Anfangskapazität)
Tinten	• Einfarbig, lieferbar in leicht austauschbaren Behältern mit Bajonettverschluss • Die Tinten auf Alkohol-, Aceton- oder Wasserbasis sind in verschiedenen Farben (weiss, gelb, blau, grün, rot, schwarz) erhältlich • Tintenbehälterinhalt 200 ml
Abmessungen (L/B/H)	• Drucker in stehender Position: 330 / 88 / 277 mm (Länge/Breite/Höhe) • Drucker in Arbeitsposition: 222 / 75 / 255 mm (Länge/Breite/Höhe)
Gewicht	• ca. 1580 g - Drucker mit Akku und vollem Tintenbehälter, ohne Ladegerät und Kabel
	Betriebstemperatur
	• 5-40 °C
	Gewährleistung
	• 12 Monate (ausgenommen Verbrauchsmaterial)