

Ci 5200



Der zuverlässige Einstieg in die CI5000 Serie

Der CI5200 ist der Einstiegsdrucker der CI5000 Serie für typische 1- bis 2-Zeilen Anwendungen mit Geschwindigkeiten bis 414 m/min. Dabei überzeugt er durch alle Leistungsmerkmale der CI5000 Serie: Zuverlässigkeit, Druckqualität und Betriebssicherheit.

Die Zuverlässigkeit ist marktführend, bewiesen durch die einzigartige 24-monatige Standardgarantie, Filterwechsel nur alle 6.000 Stunden, und eine Auslegung der weiteren Komponenten, wie z.B. Pumpen auf Lebenszeit. Ethernet-, RS232-

und USB-Anschlüsse sowie ein IP55 klassifiziertes Stahlgehäuse ermöglichen einen sicheren Einsatz in nahezu jeder Produktionsanlage.

Entwickelt von Citronix.

Geeignet für

Anwender, die für Ihre Produktion auf maximale Verfügbarkeit der Drucksysteme, sowie optimale Lesbarkeit Wert legen.



Breites Spektrum an MEK-, Aceton-, Ethanol- und Spezial-Tinten



1 bis 2 Druckzeilen bei einer Zeichenhöhe von 3 - 12 mm (5 - 16 Punkte)



Exakt lesbare Barcodes durch CiPrecisionPlus



Kennzeichnung bei bis zu 414 m/min Bandgeschwindigkeit



Maximale Betriebssicherheit, 24 Monate Garantie



Geringe Wartungskosten durch extrem langlebige Komponenten



Einziger, schlagfester 10" Touch Screen in Tablet Qualität



TCP/IP Netzwerk (Monitoring), zusätzlich RS232, USB und SD Slot



TECHNISCHE DATEN

Display Sprachauswahl Druckverfahren

Tankkapazität Eingabegeräte Darstellbare Zeichen

Speicherkapazität Bandgeschwindigkeit

Stromversorgung Abmessungen Gehäuse (L/B/H) Abmessungen Druckkopf (L/B/H)

Gewicht Breites Citronix Tintenspektrum Features

Montage Abst. zur Druckoberfläche

Fotozellenset Drehimpulsgeber Alarmmangel Edelstahlwagen

Komponenten

- 10,1" hochauflösendes und farbstarke TouchScreen Display mit WYSIWYG Textbearbeitung
- Menü in 40 Sprachen, u.a. Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Chinesisch und Russisch
- Continuous Inkjet (CIJ) omni-directional, für überzeugende Druckqualität auf praktisch allen Oberflächen und Materialien
- Großer 1,9 L Tintentank und 2,25 L Make-Up Tank für lange kontinuierliche Betriebszeiten
- Hochpräzise Bildschirmtastatur mit Layouts und Sonderzeichen für alle Länder
- Alphanumerische Zeichen und Logos, Datum/Zeit, Schicht-Code- Zählwerk, Los-/Boxnummer, ID- und 2D-Barcodes (inkl. QR Code und Datamatrixcode)
- Bis zu 2 Zeilen
- Über 1.000 Texte, Logos und Vorlagen
- Bis zu 414 m/min bei 50 dpi
- AC 100-240 V, 50/60 Hz, 3 A, automatische Umschaltung
- 406 x 404 x 361 (mm) ausgeführt in Edelstahlstahl 1.4301
- 254 x 39,5 x 39,5 mm
- 18 kg (einschließl. Druckkopf)
- MEK Schwarz, Ethanol Schwarz, Aceton Schwarz, MEK Rot, MEK Blau
- Flexibler 2,7 m Druckkopfschlauch (optional 4,6 m)
- Smart Flush: automatische Reinigung des Druckkopfes bei Abschaltung für eine exzellente Druckperformance bei Inbetriebnahme
- Ci Safe Fill um Falschbefüllungen zu 100% vorzubeugen
- Tropfengröße Macro 75 µm
- Schutzklasse IP55
- Ethernet (Monitoring), R232 und USB Anschluss, sowie SD Karten Slot
- Programmierbarer Passwortschutz
- Citronix PixelPlus und ciPrecisionPlus

Installation

- Tisch- oder Bodenmontage
- Bis zu 50 mm

Optionales Zubehör

- Zuverlässige und präzise Auslösung selbst bei ungewöhnlichen Produktformen
- Präzise Druckplatzierung und konstantes Schriftbild auch bei wechselnden Bandgeschwindigkeiten
- Rot, gelb, grün Signalisierung des Betriebszustandes
- Hochwertiger Unterstand für Ci Systeme, mit 4 großen Rollen und Ablagefach mit abschließbarer Flügeltür

Betriebstemperaturbereich

- 5-45 °C bei 10 - 90% Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend)

Gewährleistung

- 24 Monate (ausgenommen Verbrauchsmaterial)