



Ci 5650

Der zuverlässige Einstieg in die Ci5000 Serie

Der Ci5650 ist ein Hochleistungsdrucker für harte Einsatzbedingungen:

Mit IP65 Zertifizierung, Gehäuse unter Überdruck und einem Druckkopf für extrem staubige oder nasse Umgebungen ist dieser Drucker gegen alle Widrigkeiten gerüstet.

Dabei besitzt er alle Funktionen und Leistungsmerkmale des CI5500, wie echten 5-Zeilen Druck, Logos und 2-D Codes in gestochen scharfer Qualität und Druckgeschwindigkeiten bis 588 m/min. Die Zuverlässigkeit ist marktführend, bewiesen

durch die einzigartige 30-monatige Standardgarantie. Entwickelt von Citronix.

Geeignet für

Anwender, die sich auch unter harten Bedingungen auf maximale Verfügbarkeit der Drucksysteme, sowie optimale Lesbarkeit verlassen können müssen.

Mehr Informationen auf www.elried.de



Breites Spektrum an MEK-, Azeton-, Ethanol- und Spezial-Tinten



Maximale Betriebssicherheit, 30 Monate Garantie



Echter fünf Zeilen Druck in gestochen scharfer Qualität



Schutzklasse IP65 und Gehäuse unter Überdruck



Exakt lesbare 2D Logos und Barcodes durch CiPrecisionPlus



Einzigtiger, schlagfester 10" Touch Screen in Tablet Qualität



Bis zu 588 m/min Druckgeschwindigkeit



Volle TCP/IP Netzwerkfähigkeit, zusätzlich RS232, USB und SD Slot



TECHNISCHE DATEN

	Komponenten
Display	• 10,1"-VGA Display mit LED Hintergrundbeleuchtung und WYSIWYG Textbearbeitung
Sprachauswahl	• Menü in 40 Sprachen, u.a. Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Chinesisch, Russisch und Japanisch
Druckverfahren	• Continuous Inkjet (CIJ) omni-directional, für überzeugende Druckqualität auf praktisch allen Oberflächen und Materialien
Tankkapazität	• Großer 1,9 l Tintentank und 2,25 l Make-Up Tank für lange kontinuierliche Betriebszeiten
Eingabegeräte	• Hochpräzise Bildschirmastatur mit Layouts und Sonderzeichen für alle Länder
Darstellbare Zeichen	• Alphanumerische Zeichen und Logos, Datum/Zeit, Schicht-Code- Zählwerk, Los-/Boxnummer, 1D- und 2D-Barcodes
Speicherkapazität	• Bis zu 5 Zeilen à 5 Punkte
Bandgeschwindigkeit	• Über 1.000 Texte, Logos und Vorlagen
Stromversorgung	• Bis zu 588 m/min bei 50 dpi
Abmessungen Gehäuse (L/B/H)	• AC 100-240 V, 50/60 Hz, 3 A, automatische Umschaltung
Abmessungen Druckkopf (L/B/H)	• 406 x 404 x 361 (mm) ausgeführt in pulverbeschichtetem Stahl
Gewicht	• 254 x 39,5 x 39,5 (mm)
Breites Citronix Tintenspektrum	• 18,73 kg (einschließl. Druckkopf)
Features	<ul style="list-style-type: none"> • MEK Schwarz, Ethanol Schwarz, Azeton Schwarz, MEK Rot, MEK Blau, MEK Grün, Alkoholresistentes Schwarz, Schwarz mit Lauge abwaschbar, Aceton/Ethanol Schwarz, Plastic Schwarz, PlasticPlus Schwarz, UV-lesbar, Rot in Lebensmittelqualität, Thermochromes Schwarz nach Rot • Flexibler 2,7 m Druckkopfschlauch (optional 4,6 m) • Ci Safe Fill um Falschbefüllungen zu 100% vorzubeugen • Smart Flush: automatische Reinigung des Druckkopfes bei Abschaltung für eine exzellente Druckperformance bei Inbetriebnahme • Tropfengröße zwischen Normal 60 mu und Macro 75 mu per Software verstellbar • Schutzklasse IP65 • Gehäuse unter Überdruck für maximalen Staubschutz • Ethernet, R232 und USB Anschluss, sowie SD Karten Slot • Programmierbarer Passwortschutz • Citronix PixelPlus und ciPrecisionPlus
	Installation
Montage	• Tisch- oder Bodenmontage
Abst. zur Druckoberfläche	• Bis zu 50 mm
	Optionales Zubehör
Fotozellenset	• Zuverlässige und präzise Auslösung selbst bei ungewöhnlichen Produktformen
Drehimpulsgeber	• Präzise Druckplatzierung und konstantes Schriftbild auch bei wechselnden Bandgeschwindigkeiten
Alarmmangel	• Rot, gelb, grün Signalisierung des Betriebszustandes
Edelstahlwagen	• Hochwertiger Unterstand für Ci Systeme, mit 4 großen Rollen und Ablagefach mit abschließbarer Flügeltür
	Betriebstemperaturbereich
	• 5 - 45 °C bei 10 - 90% Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend)
	Gewährleistung
	• 30 Monate (ausgenommen Verbrauchsmaterial)